

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління дорожнього господарства Одеської
міської ради
(назва організації, що затверджує)
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ 29 ” _____ 2017 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ


На Капітальний ремонт тротуарів, розташованих між буд. №143 та буд. №145 по просп. Добровольського у м. Одесі.


Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ. Бетонний поребрик			
1	Розбирання бетонних поребриків на бетонній основі	м	512	
2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,1024	
3	Перевезення сміття до 30 км	т	10,2	
4	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	740	
5	Поребрики із бетону	мп	740	
	Розділ. Відновлення покриття існуючих Пішохідних доріжок ТИП 1			
6	Розбирання дорожніх покриттів із збірних залізобетонних плит прямокутних площею до 3 м2	100м3	0,0508	
7	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,040768	
8	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	0,122304	
9	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,401	
10	Перевезення сміття до 30 км	т	40,1	
11	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см	100м2	1,72	
12	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	100м2	1,72	
13	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до 4 см або виключати до норми 18-46-1	100м2	1,72	
14	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1	т	16,4432	
	Розділ. Влаштування нових доріжок ТИП 2			
15	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	100м2	4,1	
16	Перевезення ґрунту до 30 км	т	104,96	
17	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,41	
18	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см	100м2	4,1	

1	2	3	4	5
19	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	100м2	4,1	
20	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до 4 см або виключати до норми 18-46-1	100м2	4,1	
21	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1	т	39,196	

Склав  Ус Д.В.
посада, підпис, ініціали, прізвище

Перевірів  Ус Д.В.
посада, підпис, ініціали, прізвище