

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління дорожнього господарства Одеської

міської ради

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 29 / 08 2017 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Капітальний ремонт тротуарів, розташованих між будинками №151/1, №155а та №157 по просп. Добровольського

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ. Бетонний поребрик			
1	Розбирання бетонних поребриків на бетонній основі	м	300	
2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,06	
3	Перевезення сміття до 30 км	т	6	
4	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	450	
5	Поребрики із бетону	мп	450	
	Розділ. Відновлення покриття існуючих Пішохідних доріжок ТИП 1			
6	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,1584	
7	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	0,4752	
8	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	1,08504	
9	Перевезення сміття до 30 км	т	108,504	
10	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см	100м2	4,95	
11	Розливання в'язучих матеріалів	1т	0,3465	
12	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	100м2	4,95	
13	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1	т	47,817	
	Розділ. Влаштування нових доріжок ТИП 2			
14	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	100м2	1,2	
15	Перевезення ґрунту до 30 км	т	48	
16	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,12	
17	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см	100м2	1,2	
18	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	100м2	1,2	

1	2	3	4	5
19	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до 4 см або виключати до норми 18-46-1	100м2	1,2	
20	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1 Розділ. Оглядові колодязі	т	11,472	
21	Перекладання горловин цегляних колодязів трирядовою кладкою	шт	3	



Склад Ус Д.В.
посада, підпис, ініціали, прізвище

Перевірів Ус Д.В.
посада, підпис, ініціали, прізвище