

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління дорожнього господарства Одеської
міської ради

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 22 "

2016 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Капітальний ремонт тротуару вул. Академіка Заболотного (парна сторона на ділянці від Кримського бульвару до просп. Добровольського) та улаштування пандусів для інвалідів по Кримському бульвару (на ділянці від вул. Академіка Заболотного до вул. Давида Ойстраха) та по вул. Давида Ойстраха (на ділянці від Кримського бульвару до просп. Добровольського) у м. Одесі

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ. Порєбрик			
1	Розбирання бетонних порєбриків на бетонній основі	м	597	
2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,334	
3	Перевезення сміття до 30 км	т	33,4	
4	Установлення бетонних порєбриків на бетонну основу	м	597	
5	Порєбрики із бетону	мп	597	
	Розділ. Борт			
6	Розбирання бортових каменів	100м	0,63	
7	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,04536	
8	Перевезення сміття до 30 км	т	4,536	
9	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	0,63	
10	Каміні бетонні бортові	шт	63	
	Розділ. Влаштування покриття тротуару з а/б суміші. Тип 1			
11	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,6844	
12	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	1,3688	
13	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	3,49044	
14	Перевезення сміття до 30 км	т	349,044	
15	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви Н= 10см	100м3	1,711	
16	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками	100м2	17,11	
17	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон цільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	162,542	
	Розділ. Влаштування покриття проїздів.			
18	Розбирання цементнобетонних покриттів	100м3	0,10368	
19	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,19699	
20	Перевезення сміття до 30 км	т	19,699	
21	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	100м3	0,0864	

1	2	3	4	5
22	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками	100м2	0,894	
23	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до 5 см або виключати до норми 18-42-5	100м2	0,894	
24	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 Розділ. Влаштування покриття тротуару з тактильної плитки тип 3	т	10,6386	
25	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,0152	
26	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	0,038	
27	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,091	
28	Перевезення сміття до 30 км	т	9,082	
29	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви Н сер=10 см	100м3	0,019	
30	Улаштування покриттів з дрібнозернистими фігурних елементів мощення [ФЭМ] Розділ. Влаштування покриття з плитки (ФЕМ) ТИП 4	100м2	0,38	
31	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,00824	
32	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	0,0206	
33	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,049234	
34	Перевезення сміття до 30 км	т	4,92341	
35	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	100м3	0,0103	
36	Улаштування покриттів з дрібнозернистими фігурних елементів мощення [ФЭМ] Розділ. Влаштування пандусів з асфальтобетонної суміші	100м2	0,206	
37	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками	100м2	0,12	
38	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до 8 см або виключати до норми 18-42-5	100м2	0,12	
39	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 2 Розділ. Підняття горловин оглядових колодязів на проектну відмітку	т	2,292	
40	Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка, поверхня з твердим покриттям	колодязь	6	

Склад Ус Д.В.
 посада, підпис, ініціали, прізвище

Перевірів Ус Д.В.
 посада, підпис, ініціали, прізвище

ТОВАРИСТВО
 з ОБМЕЖЕНОЮ
 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

ІНВЕСТИЦІЙНО-БІЗНЕСОВИЙ ЦЕНТР
 "ІНВЕСТ-ОСТ" ІП
 код 34871519