



КП «Київпастранс»
Філія «Трамвайне ремонтно-експлуатаційне депо ім. Шевченка»

**ІНСТРУКЦІЯ
З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 2
ДЛЯ ВОДІЯ ТРАМВАЯ**

м. Київ

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ Директора
трамвайного депо ім. Шевченка
«20» 06 2019 р. № 184

ІНСТРУКЦІЯ
З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 2
ДЛЯ ВОДІЯ ТРАМВАЯ

1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

1.2. Інструкція розроблена згідно з «Порядком опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві» (НПАОП 0.00-3.11-94), «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» (НПАОП 0.00-4.15-98), «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» (НПАОП 0.00-4.12-05), «Правила охорони праці на міському електричному транспорті» (НПАОП 60.2-1.01-06).

1.3. Інструкція діє на протязі 3 років з дня затвердження.

1.4. За даною інструкцією водій трамвая інструктується перед початком роботи на підприємстві (первинний інструктаж), а потім через кожні 3 місяці (повторний інструктаж).

Результати інструктажу заносяться до «Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці», в журналі після проходження інструктажу повинні бути підписи особи, яка інструктує, та водія трамвая.

1.5. Роботодавець повинен застрахувати водія трамвая від нещасних випадків та професійних захворювань. В разі пошкодження здоров'я з вини роботодавця, він (водій трамвая) має право на відшкодування заподіяної йому шкоди.

1.6. Водій трамвая зобов'язаний:

1.6.1. Дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства.

1.6.2. Знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту.

1.6.3. Проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди.

1.6.4. Водій трамвая несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.

1.7. До самостійної роботи на трамваї допускаються особи не молодші 21 року, які пройшли медичний огляд, спеціальну підготовку в учебному комбінаті та отримали свідоцтво про його закінчення, книжку водія і посвідчення на право керування трамваем.

1.8. Щорічно водій трамвая проходить курсове навчання з наступною атестацією з охорони праці, електробезпеки, будови р/с, ПЕТТ та ПДР.

1.9. Водій трамвая виконує роботи, що відносяться до робіт підвищеної небезпеки. Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, які діють на водія трамвая:

- напруженість праці;
- особливий характер праці;
- порушення Правил дорожнього руху іншими учасниками руху;
- протиправні дії інших осіб;
- електричний струм, яким живиться трамвай;
- монотонність праці при керуванні трамваєм;
- шум, вібрація;
- порушення режиму праці та відпочинку;
- несприятливі метеорологічні умови (температура та вологість повітря, швидкість вітру тощо).

1.10. Постійним робочим місцем для водія трамвая є кабіна водія трамвая на рухомому складі.

1.11. Водій трамвая забезпечується спецодягом та засобами індивідуального захисту, передлік яких встановлюється колективним договором з урахуванням галузевих нормативів, а саме:

- жилетом сигнальним (термін використання – до зносу);
- рукавицями комбінованими (термін використання – 12 місяців).

1.12. Водій трамвая під час роботи зобов'язаний дотримуватися правил особистої гігієни та утримувати в чистоті своє робоче місце.

1.13. Водій трамвая повинні дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, поважати один одного, не створювати в процесі роботи конфліктних ситуацій та по можливості уникати їх.

1.14. Під час руху трамвая забороняється відволікатись від сприйняття дорожньої обстановки і управління трамваєм будь-якими сторонніми заняттями, розмовляти по мобільному телефону (у тому числі, через навушник або прилади «вільні руки»), працювати в стані алкогольного сп'яніння та (або) під дією наркотичних засобів.

1.15. При пересуванні по території депо необхідно користуватися тільки позначеними переходами та пішохідними доріжками, а також застерігатися падіння на засніжених, покритих льодом або неочищених доріжках. Забороняється пересуватися по території депо поспішаючи, або бігти.

1.16. Водій повинен знати та дотримуватися вимог:

- 1.16.1. Правил дорожнього руху.
- 1.16.2. Правил експлуатації трамвая та тролейбуса (стосовно трамвая).
- 1.16.3. Правил користування трамваєм та тролейбусом у містах України.
- 1.16.4. Інструкції водія трамвая.
- 1.16.5. Правил охорони праці на міському електричному транспорті.
- 1.16.6. Порядку дій персоналу КП «Київпастранс» при позаштатних ситуаціях на лінії швидкісного трамваю.
- 1.16.7. Цієї інструкції.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Підготовлений до випуску на лінію трамвай повинен бути екіпірований:

- 2.1.1. Вогнегасником(и) (в залежності від типу р/с) або ємністю з піском.
 - 2.1.2. Піском у пісочницях.
 - 2.1.3. Електронною системою маршрутних покажчиків або лобовим, боковим та заднім маршрутними покажчиками.
 - 2.1.4. Правилами користування трамваєм і тролейбусом у містах України (витяг).
 - 2.1.5. Схемою маршрутів депо.
 - 2.1.6. Радіоінформатором або радіоустановкою.
 - 2.1.7. Противідкатним упором(и) (в залежності від типу р/с).
 - 2.1.8. Ломиком для переведення стрілок.
 - 2.1.9. Зчіпним приладом для буксирування.
 - 2.1.10. Комплектом запасних запобіжників.
- 2.2. Водій, який виїжджає на лінію, повинен мати при собі:
 - 2.2.1. Придатні до використання діелектричні рукавиці.
 - 2.2.2. Комбіновані рукавиці.
 - 2.2.3. Сигнальний жилет.
 - 2.2.4. Медичну аптечку.
 - 2.3. Водій трамвая при перебуванні на території депо, особливо при прийманні рухомого складу, повинен проявляти особливу обережність, уважно стежити за рухом інших транспортних засобів.
 - 2.4. Переходити через оглядові канави у виробничих приміщеннях тільки по спеціальним місткам. Перестрибувати та переступати через оглядові канави забороняється.
 - 2.5. При виявленні несправності рухомого складу під час приймання у депо або приймання зміни на лінії водій зобов'язаний повідомити про це диспетчера диспетчерської служби керування депо та діяти за його вказівкою.

3. Вимоги безпеки під час роботи

- 3.1. Виїзд на лінію повинен бути на час і в напрямку, вказаних у розкладі руху для даного трамвая.
- 3.2. При встановленні струмоприймача на контактну мережу переконатися у відсутності таблички «Струмоприймачі не ставити! Працюють люди» та відсутності на даху трамвая або під трамваєм людей і голосно оголосити: «Вагон № ..., ставлю струмоприймач».
- 3.3. Перед виїздом з павільйону депо або перед пуском на хід трамвая на території депо водій повинен переконатися, що поблизу трамвая, в оглядовій канаві і на колії немає працівників та сторонніх предметів, що вільний шлях слідування. Гучно оголосити: «Обережно, вагон № ..., причіп № ... з колії № ... рушає» і дати попереджувальний звуковий сигнал, ногою натиснути педаль безпеки, включити вимикач управління і реверс, зняти гальмову педаль з защіпки, закрити двері трамвая, натиснути ходову педаль і відразу ж відпустити її, переконавшись у відсутності перепон (окриків, сигналів тощо), повторно включити трамвай на хід і продовжити рух зі швидкістю до 3 км/год по оглядовій канаві або до 5 км/год по території депо.

ПРИМІТКА: при роботі на трамваї типу K3R-N, K3R-NNP, T-5B-641, PESA 71-414 для приведення в рух трамвая необхідно замість ходової педалі лівою рукою натиснути важіль контролера.

3.4. При проїзді воріт павільону депо та в інших малогабаритних місцях водій зобов'язаний особисто переконатися, що ворота відкриті і немає можливості їх самовільного зачинення, в прорізах немає людей і предметів, які заважають проїзду.

ПРИМІТКА до пп. 3.3, 3.4.: в'їзд у виробничі приміщення водії міських маршрутів можуть виконувати тільки після проходження спеціального інструктажу не рідше одного разу на три місяці.

3.5. При роботі на лінії водій трамвай повинен суворо дотримуватись вимог, встановлених ПДР, ПЕТТ, спеціальних інструкцій, оперативних розпоряджень і наказів.

3.6. Якщо під час роботи виникла несправність обладнання рухомого складу, водій повинен по можливості усунути її. При необхідності замінити запобіжник в електроланцюзі трамвая необхідно обов'язково виключити ланцюги управління, реверс, відтягнути струмоприймач від контактної мережі, надійно його закріпити, включити аварійну сигналізацію (якщо є) та візуально переконатися, що струмоприймач віднятий (не менше ніж 0.7 м). На трамваях типу К3Р-Н, К-1, К-1М8, К3Р-NNP, Т-5В-641, а також на вагонах Т-3 останніх поставок переключити роз'єднувач-заземлювач у положення «заземлено».

Забороняється встановлювати саморобні дротяні запобіжники або типові з підвищеною силою струму. Заміна запобіжників виконується тільки в діелектричних рукавицях, стан яких перевіряється безпосередньо перед використанням.

✓3.7. Залишаючи кабіну водія, або знаходячись у ній під час відстою, водій трамвай повинен переключити реверс у нейтральне положення, на трамваях з педальним керуванням поставити гальмівну педаль на защіпку, а на трамваях типу Т-3 також вимкнути ланцюги керування. При виході з кабіни необхідно зачинити її на ключ.

✓3.8. При вході в трамвай і виході з нього для виконання будь-яких робіт водій повинен дотримуватись особливої обережності, триматися за поручні (щоб не впасти), а для робіт на проїзній частині дороги увімкнути аварійну сигналізацію трамвая, одягнути сигнальний жилет, особисто переконатися в безпеці виходу на проїзну частину дороги і перебувати обличчям до транспорту, що рухається.

✓3.9. Для перевodu стрілок використовувати спеціальний ломик та комбіновані рукавиці. Забороняється переводити стрілки противідкатним башмаком.

3.10. Забороняється стрибати зі східців трамвая.

3.11. Експлуатація трамвая на лінії повинна бути припинена за умов, що не відповідають вимогам ПЕТТ, санітарно-гігієнічних, метеорологічних тощо.

3.12. При роботі на трамваях типу К3Р-Н, К-1М, К-1М8, К3Р-NNP переходити по східцям у салоні обережно, тримаючись за поручні.

3.13. Переходити проїжджу частину дороги водій повинен в установлених місцях.

3.14. Водію трамвай забороняється підніматися на дах трамвая.

3.15. Робота обладнання трамвая під час експлуатації його на лінії повинна відповідати всім вимогам ПЕТТ.

3.16. На трамваях, обладнаних кондиціонерами у кабінах та салонах, дотримуватися інструкцій по їх експлуатації.

3.17. Для миття скла кабін та його протирання на трамваях типу К-1, К-1М, К-1М8, К3Р-NNP, Т-5В-641, PESA 71-414 використовувати спеціальні телескопічні швабри. Забороняється застосовувати для цього саморобні підставки, діжки тощо.

а»

3.19. При експлуатації трамваїв з низькою підлогою у салонах при посадці на зупинках інвалідів на візках стежити за їх посадкою та використовувати для цього пандуси.

3.20. При необхідності подати трамвай заднім ходом використовувати для цього спеціальний пульт, який розташовано на задній площині р/с. У випадку його несправності залучити до маневрування трамвая супроводжуючого (-ів) в залежності від типу р/с, який повинен знаходитися на задній площині трамвая при зчинених дверях. Рухатися поряд з трамваем під час подавання його заднім ходом забороняється.

4. Правила безпеки при ремонті трамвайних вагонів на лінії

4.1. Водій повинен поставити трамвай для ремонту на запасну колію і здати або залишити технічний журнал аварійній бригаді.

4.2. Струмоприймачі трамваїв повинні бути відняті від контактного проводу і надійно зафіковані, роз'єднувачі-заземлювачі переключено у положення «заземлено», рубильники акумуляторних батарей роз'єднано; вікна, люки та двері трамваїв повинні бути закритими, кабіни водія зчинені на ключ.

4.3. Трамвай повинен бути загальмований стоянковим гальмом (для трамваїв з педальним керуванням педаль взята на зашіпку), під колеса підкладений противідкатний башмак.

4.4. Пасажири повинні бути висаджені.

4.5. Зчеплення та розчлення трамваїв повинен виконувати водій трамвая, що буксирує.

4.6. При буксируванні несправного трамвая в депо водій повинен бути проінструктований про порядок руху.

4.7. Перебувати між вагонами при підготовці трамвая до пересування категорично забороняється.

4.8. Подача трамвая (вперед або назад) до загальмованого стоянковим гальмом вагону, який зчіплюється, повинна виконуватися тільки водієм по знаку виконуючого зчеплення.

4.9. При зчепленні трамваїв слід дотримуватись таких основних правил:

4.9.1. Трамвай, що причіплюється, повинен бути загальмований стоянковим гальмом (для трамваїв з педальним керуванням педаль взята на зашіпку).

4.9.2. Буксируючий трамвай повинен подаватися водієм до трамвая, який причіплюється, поштовхами за сигналом зчіплювача.

4.9.3. Зчеплення трамваїв допускається лише зчіпними пристроями встановленого типу.

5. Вимоги безпеки по закінченні роботи

5.1. Пред'явити трамвай приймальніку або черговому депо.

5.2. Поставити трамвай на вказане місце. Під'їджати до трамвая, що стоїть попереду на території депо не ближче, ніж на 2 м.

- 5.3. Загальмувати трамвай стоянковим гальмом.
5.4. Перевести реверс у нейтральне положення.
5.5. Вимкнути всі електричні ланцюги.
5.6. Відняти струмоприймачі від контактного проводу та надійно їх закріпити, роз'єднувачі-заземлювачі переключити у положення «заземлено», убильники акумуляторних батарей роз'єднати.
5.7. Вікна та люки трамваїв повинні бути зачинені.
5.8. Зачинити двері кабіни та салону.
5.9. Про всі недоліки, що виявилися в процесі роботи, несправності на контактній мережі, лінійних спорудах, колійного господарства водій зобов'язаний повідомити диспетчера диспетчерської служби керування депо та (або) центральному диспетчеру Служби організації руху.

6. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

6.1. Причинами аварійної ситуації, що можуть привести до нещасних інцидентів, можуть бути: дорожньо-транспортна пригода (ДТП); загоряння пожежа); травмування під час роботи.

Про кожний нещасний випадок потерпілий або працівник, який його виявив, чи інша особа - свідок нещасного випадку повинні негайно повідомити керівника робіт, який безпосереднього здійснює контроль за станом охорони праці на робочому місці, чи іншу уповноважену особу підприємства і вжити заходів до надання необхідної допомоги потерпілому.

При настанні нещасного випадку необхідно зберегти до прибууття комісії з дослідування обстановку та обладнання у такому стані, в якому вони були на момент події (якщо це не загрожує життю та здоров'ю людей і не приведе до ще тяжких наслідків), а також вжити заходів щодо недопущення подібних інцидентів у ситуації, що склалась.

6.2. При поломці струмоприймача його необхідно відняти від контактного провода і надійно закріпити. Якщо струмоприймач зачепився за спецчастини контактної мережі й вивільнити його неможливо, то до прибууття бригади експертів вживати будь-які дії забороняється.

6.2. При вимушенні зупинці водій повинен виставити знак аварійної зупинки або 15-20 м від транспортного засобу та (або) включити аварійну сигналізацію.

6.3. При виникненні пожежі в рухомому складі водій зобов'язаний:

6.3.1. Негайно зупинити трамвай, надійно його загальмувати.

6.3.2. Відкрити всі двері й запропонувати пасажирам швидко вийти з трамвая.

6.3.3. Відняти струмоприймачі та відключити електричні ланцюги.

6.3.4. Підкласти противідкатний упор з боку ухилу.

6.3.5. Повідомити в пожежну частину по тел.101.

6.3.6. Гасити вогонь вогнегасником або піском.

6.3.7. По закінченні гасіння пожежі повідомити ЦД і діяти за його вказівкою.

6.4. Під час обриву контактної мережі водій повинен:

- не підходити до обірваних проводів, розтяжок та тросів близче 8 м;
- не допускати до них сторонніх осіб близче 8 м, виставити знак аварійної зупинки;

вченка»

- огородити аварійне місце підручними засобами, попереджувати про небезпеку водіїв транспортних засобів, що проїжджають поблизу;
- повідомити центрального диспетчера, а до прибууття технічної допомоги не залишати місця аварії.

6.5. При попаданні в зону крокової напруги вийти із зони способом дрібного кроку (не відриваючи ступні від ступні) на відстань не менше 8 м.

6.6. При роботі на лінії швидкісного трамваю при виникненні позаштатної ситуації діяти згідно «Порядку дій персоналу КП «Київпастранс» при позаштатних ситуаціях на лінії швидкісного трамваю».

6.7. Надання долікарської допомоги.

6.7.1. При вивільненні постраждалого від струму необхідно дотримуватись заходів обережності і не торкатися людини, яка перебуває під напругою. Для вивільнення людини від напруги необхідно перш за все знести румити вагон, відключивши ланцюги управління та віднявши струмоприймач.

6.7.2. Якщо потерпілий непритомний, його слід покласти рівно і зручно, розстебнувши одяг, створити приплів свіжого повітря, віддалити зайвих людей. Давати нюхати нашатирний спирт, оббрязкувати водою, розтирати і зігрівати тіло. Терміново викликати лікаря. При необхідності робити штучне дихання.

6.7.3. Надаючи першу допомогу при накладенні пов'язки на руку необхідно дотримуватись вимог гігієни.

6.7.4. Для припинення кровотечі необхідно поранену кінцівку підняти вгору, руку закрити перев'язочним матеріалом і притиснути цей матеріал до рани. У випадку пошкодження частин тіла, де є можливість зупинити кровотечу притисненням артерій, необхідно натисненням пальців зупинити кровотечу. В окремих випадках кровотеча зупиняється накладанням джгутів, пов'язок, закрутками.

6.7.5. При наданні допомоги при опіках необхідно обпечену поверхню перев'язати як свіжу рану. Не дозволяється місця опіків змащувати будь-яким маслом, вазеліном або розчинами.

6.7.6. При переломах або вивихах перш за все необхідно надати хворій кінцівки положення зручного спокою, а потім забезпечити доставку потерпілого в лікувальний заклад.

6.7.7. При непритомному стані необхідно потерпілого покласти, опустити його голову, підняти ноги. Дати випити холодної води, давати нюхати нашатирний спирт.

6.7.8. У всіх випадках травмування людей викликати швидку допомогу по тел. 103 і повідомити ЦД.