



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Капітальний ремонт тротуару по вул. Лісна в с. Таценки м. Обухів Київської області. (БЖ-Б100)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів окремими місцями площею до 10 м2 шириною фрезерування 500 мм та глибиною фрезерування 50 мм	м2	300	
2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	м3	300	
3	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементнобетонних покриттях	м	596	
4	Каміні бортові, БР100.30.15	шт	596	
5	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	596	
6	Поребрик 100-20-8 сірий	шт	596	
7	Виправлення профілю основ щебневих без додавання нового матеріалу	м2	1210	
8	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	м2	1210	
9	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 (загальна товщ. 12 см)	м2	-1210	
10	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см	м2	1210	
11	На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3, (загальна товщ. 6 см)	м2	-1210	
12	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із асфальтобетонної суміші товщиною 3 см (загальна товщ. 5 см)	м2	910	
13	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1	м2	910	
14	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Г-4	т	109,02	
15	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей (загальна товщ. 5 см.)	м2	300	
16	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до норми 18-43-1 загальна товщина 5см	м2	300	

1	2	3	4	5
17	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В10, марка 1	т	35,88	
18	Підсипання узбіч вручну при складуванні ґрунту на узбіччі	м2	200	
19	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	28,5	
20	Перевезення сміття до 10 км	т	28,5	
21	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.14.1, 1.14.2 фарбою по трафарету маркірувальною машиною Road Lazer	м2	255	
22	Фарба акрілова для розмітки доріг біла	кг	167,5	
23	Фарба акрілова для розмітки доріг жовта	кг	87,5	
24	Установлення дорожніх знаків на металевих стояках	шт	2	
25	Дорожні знаки	шт	2	

Склад інженер-кошторисник

Т.В.Камінська

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

