

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 22**  
**ДЛЯ МИЙНИКА-ПРИБИРАЛЬНИКА РУХОМОГО СКЛАДУ**  
**1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.**

1.1. До мийно-прибиральних робіт допускаються особи, які пройшли навчання по правилах користування мийно-прибиральним обладнанням і технології виконання цих робіт. У відповідності до вимог Закону України "Про охорону праці", діючих норм та "Правил безпеки технічної експлуатації обладнання", працівник повинен знати та виконувати вимоги нормативно- правових актів з охорони праці, правила поведіння з машинами, механізмами та іншими засобами виробництва, користуватись засобами колективного та індивідуального захисту.

1.2. Робітник, що приймається на роботу, повинен пройти вступний інструктаж з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки, прийомів та способів надання долікарської допомоги потерпілим, бути ознайомлений під розписку з умовами праці, правами та пільгами за роботу в шкідливих та небезпечних умовах праці, про правила поведінки при виникненні аварій та пройти медогляд.

1.3. Робітник повинен пройти до початку роботи первинний інструктаж з безпечних прийомів виконання робіт безпосередньо на робочому місці. Про проведення вступного інструктажу та інструктажу на робочому місці робляться відповідні записи в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці. При цьому обов'язкові підписи як того, кого інструктували, так і того, хто інструктував.

1.4. Повторний інструктаж з правил та прийомів безпечного ведення роботи і охорони праці працівник повинен проходити:

-періодично, не рідше одного разу у квартал;

-при незадовільних знаннях з охорони праці не пізніше місячного строку;

-у зв'язку з допущеним випадком травматизму або порушенням вимог охорони праці, що не призвело до травми.

1.5. Для мийника-прибиральника передбачений такий спецодяг та засоби індивідуального захисту: костюм бавовняний з водовідштовхувальним просоченням з капюшоном, фартух прогумований, чоботи гумові, рукавички гумові, на зовнішніх роботах взимку додатково: куртка бавовняна на утепленій прокладці, брюки бавовняні на утепленій прокладці.

1.6. Дотримуйтесь правил внутрішнього розпорядку. Поява на роботі у стані наркотичного або алкогольного отруєння є грубим порушенням виробничої дисципліни.

Палити дозволяється тільки у спеціально відведених для цього місцях.

1.7. При роботі мийника-прибиральника на працюючого можуть впливати наступні небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

- електричний струм при замиканні його на корпус устаткування;
- підвищена загазованість повітря;
- фактори мікроклімату, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам (підвищена вологість, швидкість руху повітря, температура)

1.8. Забороняється сушіння спецодягу, спецвзуття та інших горючих предметів на паропроводах або в інших місцях, де можливе займання.

1.9. При необхідності користуйтеся справною переносною електролампою напругою 12 В із захисною сіткою у вибухозахищеному виконанні.

1.10. Мийник зобов'язаний вміти правильно користуватись первинними засобами пожежогасіння.

1.11. Для запобігання пожежі і можливості вибуху виконуйте такі правила:

- забороняється курити і користуватися відкритим вогнем поблизу місць стоянки автомобілів і збереження горючих речовин;
- курити дозволяється тільки в спеціально відведених місцях, недопалки слід викидати в металеві ящики для недопалків;
- у виробничих приміщеннях заборонено зберігання легкозаймистих (бензин, дизельне паливо) і вибухових речовин, балонів з газом.

**ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:**

- прибирання приміщення з застосуванням легкозаймистих і горючих рідин;
- залишати в приміщеннях після закінчення роботи електроприлади і технічне обладнання, підключене до електромережі;
- користуватися електронагрівальними приладами в місцях, необладнаних спеціально для цієї мети;
- користуватися опалювальними приладами саморобного виробництва;
- виконувати роботи із застосуванням відкритого вогню в непередбачених для цього місцях, а також користуватися відкритим вогнем для освітлення.

1.12. У разі травмування на виробництві звертайтеся за допомогою в медпункт і повідомте про це адміністрацію.

1.13. Умійте надавати першу (долікарську) допомогу при:

- кровотечах, переломах;
- опіках;

- ураженні електричним струмом;
- отруєннях.

1.14. Виконуйте такі правила особистої гігієни:

- залишайте всі особисті речі і верхній одяг у гардеробі;
- приймайте їжу і паліть тільки у спеціально влаштованих для цього місцях;

1.15. Не захарашуйте евакуаційні проходи і не використовуйте запасні евакуаційні виходи для складування в них матеріалів та інших предметів.

1.16. Робочий одяг забороняється прати в легкозаймистих речовинах. Забруднений спецодяг необхідно періодично прати в спеціально призначеному приміщенні (пральні).

1.17. При виявленні несправності обладнання, пристосувань та інструментів, необхідно повідомити безпосереднього керівника.

1.18. Робітник, навчений і атестований відповідно до вимог «Правил охорони праці», несе особисту відповідальність за порушення вимог, викладених в цій інструкції, у відповідності з діючим законодавством України.

## **2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ.**

2.1. Одягнути костюм з водостійкого матеріалу, гумові чоботи і рукавиці, гумовий фартух.

2.2. Уважно оглянути робоче місце, прибрати всі речі, що заважатимуть в роботі. В зоні мийки транспортних засобів всі люки повинні бути зачинені, проходи відчищені від бруду та льоду.

2.3. Підготувати і розташувати в зручному та безпечному для користування порядку робочий інструмент, пристосування та допоміжні матеріали для прибирання і миття автомобілів (лопати, скребки, віники, дерев'яні молотки, ганчір'я.

2.4. Перевірити і пересвідчитися в справності:

- промислового порохотяга (при його наявності);
- мийної машини і пульта керування – при механізованому митті;
- естакади та шлангів при ручному митті;
- захисного заземлення корпусу електродвигуна мийної машини; роботу компресора

2.5. Пересвідчитись в тому, що робоче місце має достатнє освітлення і всі світильники працюють.

## **3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ.**

3.1. Прибрати кузов вантажного автомобіля за допомогою лопати і віника.

Використовувати для цього обтиральні матеріали забороняється.

- 3.2. Прибирати сильно запорошений кузов або кабінку необхідно в захисних окулярах і респіраторі.
- 3.3. Вилазити на кузов вантажного автомобіля за допомогою спеціальної драбини – із сходинками шириною не менше 15 см. Вилазити по колесу, з підніжки або буксирувального пристосування, а також стрибати з кузова і використовувати приставні драбини забороняється.
- 3.4. Борту кузова транспортного засобу відкривати одночасно двома робітниками, що знаходяться по боках.
- 3.5. Кузов самоскида прибирають стоячи на землі скребком (лопатою) з довгою ручкою не менше 3 м. Знаходитись в піднятому кузові в цей час забороняється.
- 3.6. Знаходитись під піднятим кузовом і рамою самоскида, якщо не встановлена упорна планка, забороняється.
- 3.7. Бруд, сніг, лід з підніжок збивають дерев'яним молотком, а з ходової частини-металевою лопатою з дерев'яною ручкою. Бити знизу по підніжках забороняється.
- 3.8. Протираючи внутрішню сторону капота, надійно закріплювати його запобіжною планкою.
- 3.9. Протирати очищене від бруду, снігу, льоду лобове скло вантажного автомобіля стоячи на підніжках транспортного засобу.
- 3.10. Мити транспортний засіб вручну зі шланга з миючим пістолетом тільки на виділених для цього місцях, які мають стік води і відстійники.
- 3.11. При відкритому митті транспортного засобу, джерела освітлення і системи запалювання двигуна ізолювати від вологи.
- 3.12. Перед миттям транспортного засобу виключити двигун, включити першу передачу, загальмувати автобус за допомогою гальмової стоянкової системи, закрити скло автобуса.
- 3.13. Тиск води на виході при ручному митті -1,2 -1,6 Мпа (12-16 кг/см.кв.). Працювати при більшому тиску води забороняється.
- 3.14. При митті транспортного засобу не допускати до робочого місця сторонніх осіб. Трапи і сходинки повинні бути чистими і не слизькими.
- 3.15. Мити автомобілі з великою вантажопідйомністю, спеціальні автомобілі за допомогою спеціальної щітки, до якої по шлангу подається вода. Використовувати випадкові підставки та приставні драбини забороняється.
- 3.16. Двигун мити гарячою водою, для знежирювання його поверхні користуватися розчинами, приготовленими з синтетичних пральних порошків. Мити двигун бензином забороняється.
- 3.17. Ремонтувати електричну частину мийної машини самому забороняється.
- 3.18. При митті агрегатів і деталей дотримуватись правил:  
– деталі, що були в контактi з етилованим бензином, мити тільки після процесу нейтралізації;

- концентрація лужних розчинів – не більше 2-5%;
- під час роботи мийного поста включати вентиляцію;
- після миття лужним розчином, промивають гарячою водою;
- не використовувати відкритий вогонь в зоні мийного поста.

3.19. При завантажуванні мийних машин автомобільними агрегатами і деталями вагою більше 20 кг користуватися підйомно-транспортними засобами.

#### **4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ.**

- 4.1. Відключити мийне обладнання, вимкнути рубильник на щитку.
- 4.2. Прибрати мийний пост від бруду.
- 4.3. Здайте зміну в установленому порядку.
- 4.4. Засоби індивідуального захисту приборіть на місце постійного зберігання.
- 4.5. Своєчасно повідомляйте адміністрацію і працівників наступної зміни про всі недоліки у роботі устаткування, приладів і т. ін.
- 4.6. Вимити обличчя і руки теплою водою з милом або прийняти душ.

#### **5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ.**

5.1. При виникненні пожежі на автомобілі або займанні електропроводки необхідно негайно вимкнути акумуляторну батарею вимикачем маси (або перерубати кабель, що з'єднує акумуляторну батарею з «масою» автомобіля) і негайно розпочати гасіння пожежі.

5.2. При займанні електрообладнання, проводки, обшивки салону, сидінь – слід використовувати будь який вогнегасник:

- вуглекислотний (ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8); вуглекислотний – брометиловий;
- порошковий (ОП);
- хімічний пінний (ОХП) або пісок і воду.

5.3. Для гасіння палаючого бензину, або інших легкозаймистих речовин, слід використовувати тільки: -порошковий, хімічний пінний, вуглекислотно – брометиловий вогнегасники або пісок.

Використовувати воду для гасіння палаючого бензину не дозволяється, з метою запобігання розповсюдження вогню разом з водою, що розтікається.

5.4. Відразу ж після займання необхідно викликати пожежну допомогу за номером 101 і повідомити керівника.

5.5. При ураженні електричним струмом першочергово необхідно звільнити потерпілого від дії струму шляхом швидкого вимкнення електроустаткування, до якого доторкається потерпілий, найближчим вимикачем, рубильником або іншим вимикаючим апаратом.

При неможливості швидкого вимкнення напруги необхідно відділити потерпілого від струмоведучих частин, до яких він дотикається, одним з таких способів: сухою дошкою або палкою відкинути дрiт (кабель) від потерпілого;

– при напрузі до 1000В потерпілого можна відтягнути за його одяг, якщо він сухий, при цьому не можна дотикатися тіла потерпілого, його взуття, оточуючих металевих предметів. Можна також ізолювати руки діелектричними рукавицями або обгорнути їх сухою ганчіркою, шарфом і т.п.;

– перерубати провід сокирою або лопатою з сухим дерев'яним держакком.

Потерпілого Після звільнення потерпілого від дії струму його необхідно покласти на підстилку і забезпечити повний спокій, після чого негайно викликати швидку медичну допомогу.

**Розробив:**


**Провідний інженер з охорони праці**



**Фоміних Н.А.**

**Погодив:**

**Начальник ВБДР, ОП та НС**



**Герус Ю.М.**