

№ 49 від "27" квітня 2021 р.

**ІНСТРУКЦІЯ
з ОХОРОНИ ПРАЦІ № 29
ДЛЯ ПРИБИРАЛЬНИКА ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ**

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", ДНАОП 0.00-4.12-99 "Головне положення про навчання з питань охорони праці".

1.3. За даною інструкцією прибиральник інструктується перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні 6 місяців (повторний інструктаж). Результат інструктажу заноситься в "Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці"; в журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис особи, яка інструктує, та прибиральника.

1.4. Власник повинен застраховувати прибиральника від нещасних випадків та професійних захворювань. В разі пошкодження здоров'я прибиральника з вини власника, він (прибиральник) має право на відпогодування заподіяної йому шкоди.

1.5. За невиконання даючої інструкції прибиральник несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

1.6. До роботи прибиральником допускаються особи, які пройшли вступний інструктаж з охорони праці та інструктаж на робочому місці.

1.7. Прибиральник повинен:

1.7.1. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.7.2. Виконувати тільки ту роботу, яка поручена майстром та по якій проінструктований.

1.7.3. Не торкатися нічого гірких струмопровідників (ножі, інтенсивні розстки та інше), а також оголених, потрапо ізольованіх дротів.

1.8. Прибиральник забезпечується спецодягом:

- халатом бавовняним;

- рукавичками комбінованими;

- при митті підлог та місце загального користування юридикою: чоботи гумові, рукавиці гумові.

1.9. Основні пебезпечні виробничі фактори:

- протяги в приміщенні;

- дія мастик та інших шкідливих речовин;

- підвищена загазованість повітря в робочій зоні;

- незахищені струмоведучі частини електрообладнання;

- підвищена або зменшена температура, вологість повітря в робочій зоні;

- недостатність освітлення робочої зони.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Перед початком роботи прибиральник повинен підготувати необхідні засоби:

штіку, совок, ганчірку та інше.

2.2. Під час прибирання приміщення поблизу верстатів, пристрій, машин та механізмів несвіниться, що вони вимкнені.

2.3. Під час прибирання приміщень, де ремонтуються машини та механізми, необхідно вимкнитись, що вони стоять стійко.

2.4. Під час прибирання на складі необхідно вимкнитись, що штабеля, матеріали, конструкції стоять стійко.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1. Під час роботи необхідно уникати протягів.

3.2. Не виконувати прибирання сміття та відходів безпосередньо руками.

3.3. Прибирання в вечірній час, а також в затемненому приміщенні без достатнього освітлення не дозволяється.

3.4. Прибирання приміщення поблизу складованих матеріалів, необхідно перевірити їх стійкість.

3.5. Під час переміщення стілів, спільнів, шаф та іншого інвентарю і меблів, з їх поверхні необхідно зняти предмети, які можуть впасти.

3.6. Гарячу воду для миття полів необхідно переносити в закритій посудині; у виняткових випадках при переносі гарячої води в відрах без кришки, наповнювати їх треба не більше, після чиєрті їх місткості.

3.7. Під час виконання роботи на висоті (миття стіл, стель, вікон та інш.) необхідно користуватися справними драбинами з гумовими або затісними накладками. Кут нахилу драбини не повинен перевищувати 60°.

3.8. Не можна користуватися замість драбин вінтиковими предметами.

3.9. Протирати електрошвифи, пускові апарати та інше дозволяється після зняття напруги.

3.10. У разі виявлення електричного струму па радіаторах, трубах, різного виду апаратах та інше, необхідно негайно припинити роботу і доповісти про те керівникові.

3.11. Під час прибирання необхідно користуватися справним інструментом. Прибирати сміття необхідно вносити в відведене для цього місце.

3.12. Під час прибирання необхідно звертати особливу увагу на пролиті мастила, рідини та інше. Перед прибиранням їх необхідно попередньо висинати тирсом.

3.13. Під час прибирання забороняється:

3.13.1. Прибирати металеву стружку від верстатів без рукавиць.

3.13.2. Мити підлогу палубним методом.

3.13.3. Залишати після прибирання приміщення з включеним електрообладнанням.

3.13.4. Складувати сміття на території підприємства.

3.13.5. Користуватися для прибирання пожежним обладнанням.

3.13.6. Класти ганчірки та інші предмети на устаткування, верстати та інше.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Інвентар, який використовувався при прибиранні, сіжавти в призначенні для цього місце.

4.2. Зняти спечодяг; помитися з мильом; при можливості, прийтіти душ.

4.3. Повідомити майстра про всі нещодінки, які мали місце під час роботи.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. Негайно припинити роботу, не допускати в небезпечно зону сторонніх осіб.

5.2. Доповісти про те, що сталося, керівнику.

5.3. Якщо с потерпілі, наданати їм першу медичну допомогу; при необхідності, ви-

викликати швидку медичну допомогу.

5.4. Надання першої медичної допомоги.

5.4.1. Перша допомога при ураженні електричним струмом.

У разі ураження електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення – від'єднати його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.

У разі відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і півправильний (кіннішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані необхідно негайно приступити до оживлення потерпілого і викликати швидку медичну допомогу.

5.4.2. Перша допомога при пораненні.

Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, покласти стерильний перев'язочний матеріал, що міститься у п'юму, на рану і зав'язати її бинтом.

Якщо індивідуального пакету якимось чином не буде, то для перев'язки необхідно використати чисту посочу хустинку, чисту полотняну ганчірку і т. ін. На те місце ганчірки, що приходиться безпосередньо на рану, бажано покласти декілька капель настійки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після цього покласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосовувати настійку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.

5.4.3. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.

При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шинкою, фанерною пластиковою, папірею, картоном або іншим подібним предметом.

Попкофіксну руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до ший і прибинтувати до тулуба.

При переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з нух або роту) необхідно прикласти до голови холодний предмет (трійку з льодом або снігом, чи холодаючу воду) або зробити холодащу примочку.

При підозрілій переломі хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймачини його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз, налядаючи при цьому, щоб тулууб не перегинався, з метою уникнення ушкодження спинного мозку.

При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах, необхідно туто забинтувати і руци чи стягнути їх руцінком під час видиху.

5.4.4. Перша допомога при темпових опіках.

При опіках вогнем, парою, гарячими предметами, під якому разі не можна відкривати пухирі, які утворюються, та обв'язувати їх бинтом.

При опіках першого ступеня (почервоніння) обпечено місце обробляють витово, змоченою етилонним спиртом.

При опіках другого ступеня (пухирі) обпечено місце обробляють спиртом, 3%-ним марганцевим розчином або 5%-ним розчином таїпу.

При опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тканини) накривають рану стерильною пов'язкою та викликають лікаря.

5.4.5. Перша допомога при кронігечі.

Для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно:

- підняти поранену кінцівку вверх;
- кровоточиву рану закрити перев'язочним матеріалом (із пакета), складеним у клубочок, придавити 2 зверху, на торкаючись самої рані, потримати на протязі 4-5 хвилин; якщо кровотеча зупинилася, то не знімаючи покладеного матеріалу, поверх цього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і забинтувати поранене місце (з додатковим патиском);

- при сильній кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, за допомогою згиначів кінцівок


в сутінках, а також пальцями, джгутом або закруткою; при великій кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.

5.5. У разі виникнення пожежі викликати пожежну частину та приступити до гасіння її наявними засобами пожежогасіння.

5.6. Виконувати всі вказівки керівника робіт по ліквідації пебезпеки.

Розробив:

Провідний інженер з охорони праці



Фоміних Н.А.

Погодив:

Начальник ВБДР, ОП та НС



Герус Ю.М.